

CARINA



CARINA

USO RECOMENDADO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
COMPOSICIÓN	100% POLYESTER
ANCHURA TEJIDO	200-240 cm
PESO TOTAL	185g/m ²
RESISTENCIA AL FUEGO	-----
ESPESOR	0,38mm
MANTENIMIENTO	LIMPIAR CON PAÑO HUMEDO
FACTOR DE APERTURA	Traslucido

CARINA



CARINA



CARINA




CARINA







Technische Daten / Technical specification



40570



70553



70653

Artikel Article	Carina 40570	
Breite Width	200 cm 79"	
Trägermaterial Basic material	100 % Polyester 100 % polyester	
Gewicht ca. Weight approx.	DIN EN 12127	175 g/m ² 5,2 oz/yd ²
Warendicke ca. Thickness approx.	EN ISO 5084	0,38 mm 0,015"
Lichtechtheit (Fensterseite) Light fastness (window side)	EN ISO 105 - B02	min. 5-6
Feuchtraumeignung Suitable for moist atmosphere	ja yes	
Verarbeitungshinweis Manufacturing guidance	kalt schneidbar to cut with cold knife	
Rollenlänge ca. Roll length approx.	50 m 55 yd	
Pflegehinweis Care instruction	feucht abwischbar spongeable	

Visuelle und thermische Faktoren / Optical and thermal factors

Farbe colour	visuelle Faktoren / optical factors											thermische Faktoren / thermal factors					
	Textil fabric						Klassifizierung classification					Textil fabric				Textil + Verglasung fabric + glazing	
	sichtbares Licht (%) visible light (%)						Blendschutz glare control	Sichtschutz bei Nacht night privacy	Sichtkontakt nach außen visual contact	Tageslicht- nutzung daylight utilisation	solare Strahlung (%) solar radiation (%)				Verglasung E glazing E g=0,55 U _g =0,8		
T _v	R _v	A _v	T _{v,n-n}	T _{v,n-dif}	R _α	T _s					R _s	A _s	T _{UV}	G _{tot}	Klasse class		
100	51	40	9	2,0	49,0	99	1	2	0	4	56	44	0	53	0,42	1	
4905	26	72	2	0,1	25,9	96	2	2	0	2	26	62	12	1	0,36	1	
4934	7	49	44	0,1	6,9	93	2	3	0	1	14	46	40	0	0,41	1	
4935	1	12	87	0,0	1,0	25	4	4	0	0	2	26	72	0	0,46	1	
4959	20	78	2	0,1	19,9	92	2	2	0	2	22	67	11	0	0,35	1	
4988	5	39	56	0,1	4,9	81	2	3	0	1	18	51	31	0	0,39	1	
4989	1	7	92	0,0	1,0	0	4	4	0	0	1	11	88	0	0,50	0	
4990	0	8	92	0,0	0,0	1	4	4	0	0	2	14	84	0	0,50	0	
4991	14	58	28	0,0	14,0	88	2	3	0	2	16	48	36	0	0,40	1	
4992	7	49	44	0,0	7,0	80	2	3	0	1	11	43	46	0	0,41	1	
4993	1	20	79	0,0	1,0	74	4	4	0	0	2	17	81	0	0,49	1	
4994	0	5	95	0,0	0,0	29	4	4	0	0	0	5	95	0	0,52	0	
4995	18	68	14	0,0	18,0	81	2	2	0	2	17	55	28	0	0,38	1	
4996	19	71	10	0,0	19,0	86	2	2	0	2	22	61	17	0	0,36	1	
4997	18	68	14	0,1	17,9	82	2	2	0	2	20	64	16	0	0,35	1	
5035	2	26	72	0,0	2,0	72	3	4	0	1	15	44	41	0	0,41	1	
5080	49	49	2	1,5	47,6	97	1	2	0	4	49	49	2	32	0,40	1	
6838	16	60	24	0,0	16,0	76	2	2	0	2	23	65	12	0	0,35	1	
6840	5	37	58	0,0	5,0	74	2	3	0	1	8	35	57	0	0,44	1	
6841	6	42	52	0,0	6,0	72	2	3	0	1	17	65	18	0	0,35	1	
6862	6	46	48	0,1	5,9	71	2	3	0	1	12	65	23	0	0,35	1	
10114	9	54	37	0,0	9,3	80	2	3	0	1	14	48	38	0	0,40	1	
10318	18	69	13	0,0	17,7	97	2	2	0	2	24	63	13	0	0,36	1	
10319	2	28	70	0,0	2,2	75	3	4	0	1	16	44	40	0	0,41	1	
10320	0	9	91	0,0	0,0	0	4	4	0	0	13	33	54	0	0,44	1	
10373	15	59	26	0,0	14,6	95	2	3	0	2	23	57	20	0	0,37	1	
10581	26	74	0	0,1	25,9	96	2	2	0	2	30	69	1	6	0,34	2	
10685	0	10	90	0,0	0,0	46	4	4	0	0	0	10	90	0	0,51	0	
10686	3	30	67	0,0	2,8	90	3	4	0	1	6	29	65	0	0,45	1	

Produktzertifikate und Garantien Product certificates and guarantees



REACH
compliant

Alle Angaben sind Durchschnittswerte und können in der handelsüblichen Toleranz nach oben und unten abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.
All specifications are based on average values and may deviate within the standard tolerance limits. Subject to technical modifications.

made in Germany