

# SCREEN BLACKOUT



## SCREEN BLACKOUT

**NO TERMOSOLDABLE  
USO RECOMENDADO**














CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
COMPOSICIÓN	30% POLYESTER / 70% PVC
ANCHURA TEJIDO	300 cm
PESO TOTAL	550g/m <sup>2</sup>
RESISTENCIA AL FUEGO	-----
ESPEJOR	0,65mm
MANTENIMIENTO	LIMPIAR CON PAÑO HUMEDO
FACTOR DE APERTURA	OPACO



# SCREEN BLACKOUT



Características técnicas	Technical characteristic	Caractéristiques technique	Caratteristiche tecnica	Características técnicas	خصائص تقنية
 <b>Peso / Weight / Poids / Peso / Peso / وزن</b>		<b>663 g/m<sup>2</sup> ±5 %</b>	 <b>Urdimbre / Warp / Chaîne / Urdidura / Ordito</b> <b>Trama / Weft / Trame / Trama / Trama</b>		<b>48</b> <b>46</b>
 <b>Ancho / Width / Largeur</b> Largura / Larghezza / عرض		<b>300 cm</b>	 <b>Medio ambiente / Environment</b> Environnement / Medio ambiente Ambiente / بيئة		<b>GREENGUARD</b>
 <b>Espesor / Thickness / Épaisseur</b> Espessura / Spessore / سماكة		<b>0,84 mm ±5 %</b>	 <b>Retardante de fuego / Fire retardant</b> Retardateur de flamme / Retardante de fogo Ritardante di fiamma / مقاوم النار		<b>Class 5</b>
 <b>Largo del rollo / Roll length / Longueur du rouleau</b> Comprimento do rolo / Lunghezza del rotolo / طول اللفة		<b>30 m ±5 %</b>	 <b>Termosoldable / Thermo welding allowed / Thermoscellable</b> Termosselável / Saldabile / قابل للحام		
 <b>Composición / Composition / Composition</b> Composição / Composizione / التركيبة		<b>70 % PVC</b> <b>30 % polyester</b>			
 <b>Resistencia del color / Colour fastness</b> Résistance de la couleur / Resistência da cor Resistenza del colore / ثبات اللون		<b>8</b>			
 <b>Opacidad / Opacity / Opacité</b> Opacidade / Opacità / غموض		<b>100 %</b>			